



Legenda

Ondergrond	Bestaande situatie BGT	TROTTOIR Aanbrengen dubbelklinkers, kleur: grijs 200x200x80mm halfsteensverband, kerfverband 200x200x80mm 1/2 v.v. met links halfsteensverband, langsvanband	Elementen	Aanbrengen verloopband van getrokken band naar trottoirband/verlaagde band en van trottoirband 180x200x25mm naar verlaagde band 180x200x25mm Aanbrengen getrokken wittbanden/wittvlakken
	Weggrens	HERSTELLEN WITTEN verhardingstype en verbanden divers		Aanbrengen uitneembaar verkeerspaaltje
	Kadastrale grenzen	WITTEN Aanbrengen BSS KF halfsteensverband, kleur: grijs		Oversteekplaats voetgangers
	Hoogte uit inmeting 121-05-2021	Hergebruiken Basalten , 1/2 v.v. viaduct		Aanbrengen straatkruk
Algemeen	Verkanting verharding	Foepassen printbeton , kleur: grijs 1/2 v.v. bocht tankstellen naar Parakerweg Toepassen grabelementen, kleur: grijs 1/2 v.v. in- en uittroopputten wadi		leef putkruk voorzien van extra zandvanglij, aansluiten op kokufflegger Ø125mm Aanbrengen trottoirkruk aansluitend op trottoirbandprofiel (leef putkruk voorzien van extra zandvanglij, aansluiten op kokufflegger Ø125mm)
	Nieuwe ontverphogles	Lijfvormige elementen		Aanbrengen trottoirkruk in getrokken band 180/200x25mm en getrokken verlaagde band met putkruk voorzien van extra zandvanglij, aansluiten op kokufflegger Ø125mm
	Zaagse en/of trapfrazen	Aanbrengen 5 streks nolgeet , BSS Keformaat, kleur: grijs		Bestaande parand met dekaf op hoogte brengen
	Locatie bestaande wadi's	Bandenlijp		Aanbrengen parand met dekaf
	Aanleiding brandraan markering, kleur: wit	Aanbrengen riviervloerband 40/120x250mm , stelen in stangbeton		Aanbrengen overstortput van wadi op HWA-rijsiding
Verhardingen	RIBBAAN Asfaltverharding opbouw conform dwarsprofielen	Aanbrengen dubbele rvs band 180/200x250 , stelen in stangbeton		Verplaatsen bestaande uitstrooivoorziening van HWA op wadi
	RIBBAAN Asfaltverharding Aanbrengen heplag	Aanbrengen dubbele rvs band 180/200x250mm , stelen in stangbeton		Green
	FETSPAD Asfaltverharding, kleur: rood	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250mm , stelen in stangbeton		Groenvak / middenberm
	FETSPAD Asfaltverharding, kleur: rood	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250mm , stelen in stangbeton		Nieuwe talud wadi
	FETSPAD Aanbrengen dubbelklinkers, 200x200x80mm, halfsteensverband, kleur: rood	Aanbrengen getrokken band 180/200x250mm , 1/2 v.v. met links verlaagde band fessaven		Overig
		Aanbrengen opsluifband 100x200mm , stelen in stangbeton		Bestaande lichtpaal (laait met ontwerp) nieuwe lokale n.t.s. ach.v. aan te leveren lichtpaal
		Aanbrengen opsluifband 120x250mm , stelen in stangbeton		

Opmerkingen

- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogten in meters t.o.v. NAP.

SCHAAL 1:200

10	Eerste uitgave	T.J.N.	P.J.N.	M.R.S.	10-06-2022
	versie	gevoerd	controle	gezien	datum uitgave

Gemeente Venray
Reconstructie Stayerhofweg
 Uitvoeringsontwerp
 Bovenliggend t.p.v. Stayerhofweg-Piet v. Elsstr.-Burg de Weichmanenstr.

projectnr. 220045, status. Concept, schaal. 1:200, blad. 5, voor. 5
 datum. 10-06-2022, draaier. 100, formaat. A0, aantal. 1

Aveco
 Bouwtechniek
 220045-T-4001-5